



# Technische Daten *Specifications*

## FLIESEN *TILE*

## DIELEN *PLANK*

Format <i>Size</i> (mm)		609,6 x 304,8	1220 x 180
Stärke <i>Thickness</i> (mm)		4,2	4,2
Nutzschicht <i>Wear layer</i> (mm)		0,3	0,3 / *0,5
Vergütung <i>Coating</i>		UV	UV
Struktur <i>Surface</i>		Relief <i>Embossed</i>	Relief <i>Embossed</i>
Gefaste Kanten <i>Bevelled edge</i>		Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i> / Ja <i>*Yes</i>
Klicksystem <i>Click-system</i>		Uniclic	Uniclic
1 Karton <i>Box</i>	Stück <i>Pcs</i>	12	10
	m <sup>2</sup>	2,23	2,196
	Kg	18,9	18,6
1 Palette <i>Pallet</i>	Kartons <i>Boxes</i>	44	48
	m <sup>2</sup>	98,12	105,41
	Kg Netto <i>Net</i>	846	909
	Kg Brutto <i>Gross</i>	876	939
Rutschhemmstufe <i>Antislip category</i>	DIN 51130	R9	R9
Rutschfestigkeitsklasse <i>Slip resistance class</i>	EN 14041	DS	DS
Resteindruck <i>Residual indentation</i>	BS EN ISO 24343-1:2012	Erfüllt <i>Pass</i>	Erfüllt <i>Pass</i>
Thermische Widerstand (m <sup>2</sup> K/W) <i>Thermal resistance</i>		0,031	0,031 / *0,0352
Chemikalienbeständigkeit <i>Chemical resistance</i>	EN 423	Gut <i>Good</i>	Gut <i>Good</i>
Trittschallreduktion <i>Sound reduction</i>	ISO 140-8	5 dB	5 db
Verschleissverhalten <i>Wear resistance</i>	EN 660-2	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten <i>Flammability</i>	BS EN 13501	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
Formaldehyd <i>Formaldehyde</i>		E1	E1
Fussbodenheizung <i>Underflooring heating</i>	EN 649	Geeignet zu Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung Suitable for all standard warm-water heating systems	
Nutzungsklasse <i>Utilization class</i>		23/31	23/31 / *33/42
Herstellergarantie <i>Warranty of the producer</i>	Wohnen <i>Residential</i> Gewerblich (*gering) (*Light) <i>Commercial</i>	25 Jahre <i>years</i> 5 Jahre <i>years</i>	25 Jahre <i>years</i> *5 Jahre <i>years</i>



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6,006,486

