



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Sol

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Nur 3,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzsicht 0,2 mm
- ◇ Kartoninhalt 11 Dielen = 2,429 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ 2G Klickverbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 22+

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8-10 mm einhalten
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge verlegbar



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
ST3632-16	106101990	RIGID SPC, Eiche Sol, 3,5/0,2 mm	7640370940358	40