



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Yukon

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m<sup>2</sup>)
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Nur 3,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 228 mm
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,782 m<sup>2</sup>
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Uniclic Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 23/32

### Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8-10 mm einhalten
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>) ohne Dehnfuge verlegbar

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MO239-16	106101994	RIGID SPC, Yukon, 3,8/0,5 mm	7640370941997	33



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Iceberg

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m<sup>2</sup>)
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Nur 3,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 228 mm
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,782 m<sup>2</sup>
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ I4F Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 23/33

### Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8-10 mm einhalten
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>) ohne Dehnfuge verlegbar

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
ST0170-17	106101993	RIGID SPC, Iceberg, 3,8/0,5 mm	7640370941980	33