



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Sombra

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,3 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzschicht 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 11 Dielen = 2,429 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ 2G Klickverbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte (0,8 mm)
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8-10 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
STW3632W-22	106101991	RIGID SPC, Eiche Sombra, 4,3/0,3 mm	7640370940365	40