Rigid SPC

VINYL-DESIGNBODEN

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

SUNDANCE

- ◊ Formstabil und wasserresistent
- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Nur 3,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,2 mm
- ◊ L 1220 x B 180 mm
- ◊ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,855 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ 5Gi Fold Down-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◊ Nutzungsklasse 22/31

Vor der Verlegen zu beachten:
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 600 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
HWZW18024	Rigid SPC, Sundance, 3,2 mm	7640165925614	44