


AUFLISTUNG SORTIMENT





Aspen Oak Black

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ♦ Leise und fußwarm
- ♦ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ♦ Nutzschicht 0,3 mm
- ♦ L 1210 x B 190 mm
- ♦ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m²
- ♦ 100% wiederverwertbar
- ♦ Phthalate frei
- ♦ Patentierte GEN13-Verbindung
- ♦ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ♦ DIBT-Zertifikat
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ♦ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
546128	106201130	Starclic Office, Aspen Oak Black, 5 mm	0088969185464	32