



The pictures may differ in color from the original product.

Roma


- ◇ Natural stone look
- ◇ Quiet and warm underfoot
- ◇ Only 4,2 mm mounting height
- ◇ Wear layer 0,3 mm
- ◇ 605 x 304,8 mm (L x W)
- ◇ Carton content = 12 tiles = 2,213 m²
- ◇ 100% recyclable
- ◇ Phthalates free
- ◇ Patented Uniclic connection
- ◇ Low emissions (Certified A +)
- ◇ DIBT certified
- ◇ Sound reduction up to 6 dB
- ◇ Utilization class 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Decor	Article No.	Description	EAN	Pack/Pallet
329112	106202148	Starclit Stone 4.2, Roma, 4,2 mm	7640165928639	32



The pictures may differ in color from the original product.

Sizilien

- ◇ Natural stone look
- ◇ Quiet and warm underfoot
- ◇ Only 4,2 mm mounting height
- ◇ Wear layer 0,3 mm
- ◇ 605 x 304,8 mm (L x W)
- ◇ Carton content = 12 tiles = 2,21 m²
- ◇ 100% recyclable
- ◇ Phthalates free
- ◇ Patented Uniclic connection
- ◇ Low emissions (Certified A +)
- ◇ DIBT certified
- ◇ Sound reduction up to 5 dB
- ◇ Utilization class 23/31

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Decor	Article No.	Description	EAN	Pack/Pallet
022132	106202140	Starcllic Stone 4.2, Sizilien, 4,2 mm	7640165920091	32



The pictures may differ in color from the original product.

Korsika

- ◇ Natural stone look
- ◇ Quiet and warm underfoot
- ◇ Only 4,2 mm mounting height
- ◇ Wear layer 0,3 mm
- ◇ 605 x 304,8 mm (L x W)
- ◇ Carton content = 12 tiles = 2,21 m²
- ◇ 100% recyclable
- ◇ Phthalates free
- ◇ Patented Uniclic connection
- ◇ Low emissions (Certified A +)
- ◇ DIBT certified
- ◇ Sound reduction up to 5 dB
- ◇ Utilization class 23/31

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Decor	Article No.	Description	EAN	Pack/Pallet
22134	106202142	Starcllic Stone 4.2, Korsika, 4,2 mm	7640165920107	32



The pictures may differ in color from the original product.

Mykonos

- ◇ Natural stone look
- ◇ Quiet and warm underfoot
- ◇ Only 4,2 mm mounting height
- ◇ Wear layer 0,3 mm
- ◇ 605 x 304,8 mm (L x W)
- ◇ Carton content = 12 tiles = 2,21 m²
- ◇ 100% recyclable
- ◇ Phthalates free
- ◇ Patented Uniclic connection
- ◇ Low emissions (Certified A +)
- ◇ DIBT certified
- ◇ Sound reduction up to 5 dB
- ◇ Utilization class 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Decor	Article No.	Description	EAN	Pack/Pallet
11091	106202144	Starcllic Stone 4.2, Mykonos, 4,2 mm	7640165920114	32