STAR CLIC STONE 4.2 mm

# VINYLBODEN

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Roma

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,23 $m^2$
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Phthalate frei
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

**Vor der Verlegen zu beachten:**
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

**Bei der Verlegung zu beachten:**
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/$m^2$, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



| Artikel-Nr. | Facido-Nr. | Bezeichnung | EAN | Pack/Palette |
|---|---|---|---|---|
| 329112 | 106202148 | Starclic Stone 4.2, Roma, 4,2 mm | 7640165928639 | 32 |

STAR CLIC STONE 4.2 mm

# VINYLBODEN

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Sizilien

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,23 $m^2$
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Phthalate frei
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

**Vor der Verlegen zu beachten:**
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

**Bei der Verlegung zu beachten:**
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/$m^2$, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

| Artikel-Nr. | Facido-Nr. | Bezeichnung | EAN | Pack/Palette |
|---|---|---|---|---|
| 022132 | 106202140 | Starclic Stone 4.2, Sizilien, 4,2 mm | 7640165920091 | 32 |

STAR CLIC STONE 4.2 mm

# VINYLBODEN

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Korsika

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,23 $m^2$
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Phthalate frei
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

**Vor der Verlegen zu beachten:**
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

**Bei der Verlegung zu beachten:**
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/$m^2$, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

| Artikel-Nr. | Facido-Nr. | Bezeichnung | EAN | Pack/Palette |
|---|---|---|---|---|
| 022134 | 106202142 | Starclic Stone 4.2, Korsika, 4,2 mm | 7640165920107 | 32 |

STAR CLIC STONE 4.2 mm

# VINYLBODEN

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Mykonos

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,23 $m^2$
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Phthalate frei
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

**Vor der Verlegen zu beachten:**
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

**Bei der Verlegung zu beachten:**
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/$m^2$, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

| Artikel-Nr. | Facido-Nr. | Bezeichnung | EAN | Pack/Palette |
|---|---|---|---|---|
| 11091 | 106202144 | Starclic Stone 4.2, Mykonos, 4,2 mm | 7640165920114 | 32 |