



UNTERLAGSMATTE LVT/SPC 1.5

Druckstabile, Wärme- und Schalldämm-Unterlage aus ökologischem Latex-Schaumstoff.

- ◇ Format 1 x 10 m
- ◇ Stärke 1,5 mm
- ◇ Erhöhter Gehkomfort
- ◇ Schall- und Geräuschabsorbierend (14-18 dB)
- ◇ Druckfest (1677 kPa/m²) und hochelastisch
- ◇ Mit integrierter Dampfbremsfolie
- ◇ Latexbasis
- ◇ Erneuerbare Ressource
- ◇ Recyclingrohstoff

Technische Daten	Norm	LVT/SPC 1.5
Stärke	EN 1849 - 1	1,5 mm
Spezifisches Gewicht	EN 1849 - 1	950 Kg / m ³
Trittschallwert	UNE 104-B 717/12	14-18 dB
Gehschallwert		> 38,1%
Brandverhalten	DIN 4102	Cfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0.0091 m ² K/w
Eignung für Fussbodenheizung		Ja
Stuhlrolleneignung		Ja



Verarbeitungshinweise

Die Unterlegmatte sollte mit der Textilseite nach oben und der Dampfsperffolie nach unten auf den Boden gelegt werden.

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
dB0001121	106102207	Unterlagsmatte LVT/SPC 1.5, 1 x 10 m	8437005770416	40